



## Données techniques

EN-Zulassungs-Nr.	14604:2005
Warnton	>85dB / 3m
Stummschaltung	env. 10 min
Versorgung	DC3V 2xAA
Masse	env. 120 x 37 mm
Luftfeuchtigkeit	0 - 93%
Temperaturbereich	0 - 40 °C
Rauchempfindlichkeit	0.115 - 0.168dB/m
Hitze-Empfindlichkeit	54 - 70 °C
Signalreichweite	100m a l'exterieur
Frequenz	868 MHz
Garantie	2 ans
Lieferumfang	Piles AA (remplaçables), materiel de montage
Optional	Aimant pour fixer le detecteur de fumee (M50.71.1)
Catégorie	Articles de protection incendie, Détecteur de fumée
Numéro d'article	M50.71

# Détecteur de fumée...

Le GS559 est un detecteur de fumee photoelectrique; il est tres sensible et reagit egalement avec efficacite aux feux qui couvent et generent ainsi durant des heures de lourdes fumees noires a des temperatures peu elevees, avant de developper des flammes vives. La LED rouge clignote une fois toutes les 50 secondes et signale ainsi le bon fonctionnement du detecteur. Un bip sonore intermittent indiquera l'affaiblissement des piles. Ce signal pourra etre desactive pour une duree de 10 heures a l'aide de la touche...



Plus  
d'information



### Primus AG

Südstrasse 1  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70  
4102 Binningen 1  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch  
www-primus-ag.ch



**PRIMUS**