



Données techniques

EN3-Zulassungs-Nr.	SP24/04
Inhalt Löschmittel	50 l mousse
Rating (LE)	A / B (-48)
Treibmittel	CO2
Funktionsbereich	-30 °C à 60 °C
Funktionsdauer	105 sec
Wurfweite	4-6 mètre
Gesamtgewicht	105 kg
Masse (B x H x T)	420 x 1080 x 600 mm
Catégorie	Engins d'extinction sur roues, Engins d'extinction à mousse

Applications



Matières solides non fondantes
par. ex. bois, papier, textiles, charbons





Liquides, matières solides fondantes
par. ex. solvants, huiles, cire, matières synthétiques

LW50 A Fr-30/10

Extincteurs mobiles à mousse à haute efficacité pour le secteur industriel

Les extincteurs à mousse ont un très fort pouvoir d'extinction et causent peu de salissures par rapport aux extincteurs à poudre. On utilise de la mousse AFFF. L'extincteur mobile LW 50 KB-B/10 se distingue du LW 50 KB-A/10 par son tube à mousse haute performance qui permet de projeter la mousse sur une distance beaucoup plus grande, de 16 à 17 m. La version LW 50 KB-B/10 ne doit être utilisée que dans des installations hors tension. Convient pour : le secteur industriel les classes de feu A, B idéal pour les...



Plus d'information



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS