

Données techniques

Inhalt Löschmittel	6 l mousse
Rating	34A / 144B
Treibmittel	CO2
Funktionsbereich	5 °C à 60 °C
Funktionsdauer	ca. 23 sec
Wurfweite	4 mètre
Gesamtgewicht	11 kg
Masse (B x H x T)	280 x 690 x 180
Behälterdurchmesser	170 mm
Catégorie	Extincteurs à main, Extincteurs spéciaux
Numéro d'article	SP6AD-CR

Applications



Matières solides non fondantes
par. ex. bois, papier, textiles, charbons



Liquides, matières solides fondantes
par. ex. solvants, huiles, cire, matières synthétiques



Utilisation: Jusqu'à 1000 volts
Distance minimale 1 m

SP6Ad-CR

Spécifications: charge 6 litres classes d'incendie A et B homologué jusqu'à 1000 V, distance minimale 1 m cartouche d'AFFF non-polluante séparée armature et cartouche de pression à l'intérieur, tuyau flexible avec pistolet pivotant à jet diffusé récipient avec revêtement spécial à l'intérieur, chromé à l'extérieur avec support



Plus
d'information



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS