



## Dati tecnici

EN-Zulassungs-Nr.	14604:2005
Warnton	>85dB / 3m
Stummschaltung	Ca 10 min
Versorgung	DC3V
Masse	Ca 120 x 37 mm
Luftfeuchtigkeit	0 - 93%
Temperaturbereich	0 - 40 °C
Rauchempfindlichkeit	0.115 - 0.168dB/m
Hitze-Empfindlichkeit	54 - 70 °C
Signalreichweite	fino a 1 00m all'aperto
Frequenz	868 MHz
Garantie	2 anni
Lieferumfang	Incl. batteria (sostituibile) e materiale del montaggio
Optional	Magnete per il montaggio del rivelatore di fumo (M50.71.1)
Categoria	Articoli di protezione antincendio, Rivelatore di fumo
Numero di articolo	M50.71

# Rivelatore radiofonico...

Il GS559 è un rivelatore di fumo fotoelettrico; reagisce in modo sensibile e affidabile anche agli incendi di tipo lento e soffocante, che generalmente generano fumo nero e intenso a bassa temperatura, fino a quando non si sviluppano le fiamme. Il LED rosso lampeggia una volta ogni 50 secondi per indicare la sicurezza del funzionamento. Quando la batteria è scarica, viene emesso un segnale acustico periodico, che può essere disabilitato per 10 ore premendo il tasto di silenziamento. In caso di allarme,...



Ulteriori  
informazioni



## Primus AG

Südstrasse 1  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70  
4102 Binningen 1  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch  
www-primus-ag.ch



# PRIMUS