




Dati tecnici

EN3-Zulassungs-Nr.	EN1866-1 / EN1866-2
Inhalt Löschmittel	50 kg ABC-polvere
Rating (LE)	A IVB C 48LE
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich	-30 °C a 60 °C
Funktionsdauer	ca. 83 sec
Wurfweite	8 metri
Gesamtgewicht	84.5 kg
Masse (B x H x T)	505 x 1025 x 450 mm
Categoria	Estintori carrellati, Estintori a polvere

PAB50

Estintori a polvere mobili per il settore industriale

Gli estintori a polvere coprono la più ampia gamma di applicazioni, ossia per le classi di incendio A, B e C, hanno un eccellente potere estinguente e sono resistenti al gelo fino a -30° C. Gli estintori a polvere mobili possono essere utilizzati in modo semplice ed efficace per gli incendi di solidi, liquidi e gas, nonché come estintori speciali per gli incendi di metalli nel settore industriale. Adatto per: Classi d'incendio A, B e C Ideale d'utilizzare in incendi di vasta entità Dati indicativi: Contenitore di lamiera d'acciaio, contenuto...



Ulteriori informazioni



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS