



Dati tecnici

EN3-Zulassungs-Nr.	SP24/04
Inhalt Löschmittel	50 l schiumo
Rating (LE)	A / B (-48)
Treibmittel	CO2
Funktionsbereich	-30 °C a 60 °C
Funktionsdauer	105 sec
Wurfweite	4-6 metri
Gesamtgewicht	105 kg
Masse (B x H x T)	420 x 1080 x 600 mm
Categoria	Estintori carrellati, Estintori a schiuma

Applicazioni



Materiali solidi che formano braci
p.e. legname, carta, tessuti, carbone



Liquidi e solidi liquefatti
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici

LW50 A Fr-30/10

Potenti estintori mobili a schiuma per il settore industriale

Gli estintori a schiuma spray hanno un'efficacia di estinzione molto elevata e causano un basso livello di inquinamento rispetto agli estintori a polvere. Viene utilizzata schiuma AFFF. L'estintore mobile LW 50 KB-B/10 si differenzia dal modello LW 50 KB-A/10 grazie a un tubo schiumogeno ad alte prestazioni con una gittata molto più ampia di 16-17 m. La versione LW 50 KB-B/10 deve essere utilizzata solo in impianti privi di tensione. Adatto per: Aree industriali Classi di incendio A, B Ideale per l'uso su oggetti...



Ulteriori informazioni



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS