

## Dati tecnici

|                    |   |
|--------------------|---|
| EN3-Zulassungs-Nr. | SP15/05                                   |
| Inhalt Löschmittel | 50 l schiumo                              |
| Rating (LE)        | A / B (-48)                               |
| Treibmittel        | CO2                                       |
| Funktionsbereich   | 5 °C a 60 °C                              |
| Funktionsdauer     | 105 sec                                   |
| Wurfweite          | 4-6 metri                                 |
| Gesamtgewicht      | 91 kg                                     |
| Masse (B x H x T)  | 420 x 1080 x 600 mm                       |
| Categoria          | Estintori carrellati, Estintori a schiuma |

# LW50 KB-A/10

## Potenti estintori mobili a schiuma per il settore industriale

Gli estintori a schiuma spray hanno un'efficacia di estinzione molto elevata e causano un basso livello di inquinamento rispetto agli estintori a polvere. Viene utilizzata schiuma AFFF. L'estintore mobile LW 50 KB-B/10 si differenzia dal modello LW 50 KB-A/10 grazie a un tubo schiumogeno ad alte prestazioni con una gittata molto più ampia di 16-17 m. La versione LW 50 KB-B/10 deve essere utilizzata solo in impianti privi di tensione. Adatto per: Utilizzabile con ugello spruzzaschiuma fino a 1000 volt, distanza...



Ulteriori informazioni



### Primus AG

Südstrasse 1  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70  
4102 Binningen 1  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch  
www-primus-ag.ch



# PRIMUS