



Dati tecnici

VKF / EN3-Zulassungs-Nr.	32582/SP135/22
Inhalt Löschmittel	9 l schiuma
Brandklasse (Rating)	A (43) / B (183)
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich	ca. 5 °C a 60 °C
Funktionsdauer	ca. 38 Sek
Wurfweite	ca. 4 metri
Gesamtgewicht	15 kg
Masse (B x H x T)	280 x 760 x 180 mm
Behälterdurchmesser	170 mm
Wichtiges	Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m
Categoria	Estintori portatili, Estintori a schiuma spruzzata
Linea di prodotti	Linea Standard
Numero di articolo	SP9FF

Applicazioni



A Materiali solidi che formano braci
p.e. legname, carta, tessuti, carbone



B Liquidi e solidi liquefatti
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici




Utilizzabile fino a 1000 V
Distanza minima 1 m

SP9 FF senza fluoro

Lo sperimentato estintore a schiuma ora in qualità «FF»

La sicurezza è una bella sensazione e non deve essere costosa. Gli estintori portatili a schiuma SP6 e SP9 FF della nostra linea Standard sono ideali per l'abitazione o il posto di lavoro. La nuova schiuma estinguente è priva di fluoro e gli estintori FF convincono per le loro prestazioni superiori e la semplice manipolazione. Sono disponibili in due dimensioni, in funzione del campo di utilizzo. Qualità affidabile per un contesto sicuro - la linea Standard di Primus



Ulteriori informazioni



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS