



Dati tecnici

VKF / EN3-Zulassungs-Nr.	16183/SP57/04
Inhalt Löschmittel	6 l schiuma
Brandklasse (Rating)	A (13) / B (144)
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich	-25 °C a 60 °C
Funktionsdauer	33 sec
Wurfweite	4-6 metri
Gesamtgewicht	10.8 kg
Masse (B x H x T)	220 x 560 x 170 mm
Behälterdurchmesser	160 mm
Wichtiges	Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m
Categoria	Estintori portatili, Estintori a schiuma spruzzata
Linea di prodotti	Linea Plus
Numero di articolo	WN6LW FR-30

Applicazioni



Materiali solidi che formano braci
p.e. legname, carta, tessuti, carbone



Liquidi e solidi liquefatti
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici




Utilizzabile fino a 1000 V
Distanza minima 1 m

WN6FF -25

Estintore adatto per luoghi non protetti dal gelo

Questo estintore manuale senza fluoro è disponibile nella versione a schiuma da 6 o 9 litri. È perfettamente adatto per luoghi in cui gli estintori non sono protetti dal gelo, come ad esempio i ripari per auto, le aree interne ed esterne di aziende commerciali e industriali, condomini, edifici amministrativi e uffici, hotel e ospedali. Il funzionamento è garantito fino a -25 °C.



Ulteriori
informazioni



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS