



## Dati tecnici

|                          |   |
|--------------------------|---|
| VKF / EN3-Zulassungs-Nr. | 32636/SP108/22  |
| Inhalt Löschmittel       | 9 l schiuma   |
| Brandklasse (Rating)     | A (34) / B (183) / F (75)                             |
| Treibmittel              | CO <sub>2</sub>                                       |
| Funktionsbereich         | ca. 0 °C a 60 °C                                      |
| Funktionsdauer           | ca. 70 sec  |
| Wurfweite                | 4 - 6 metri   |
| Gesamtgewicht            | 14.7 kg   |
| Masse (B x H x T)        | 270 x 620 x 195 mm                                    |
| Behälterdurchmesser      | 185 mm  |
| Wichtiges                | Omologato fino a 1000 V /<br>Distanza minima 1 m      |
| Categoria                | Estintori portatili, Estintori<br>a schiuma spruzzata |
| Linea di prodotti        | Linea Plus  |
| Numero di articolo       | WN9F-LI   |

## Applicazioni



**Materiali solidi che formano braci**  
p.e. legname, carta, tessuti, carbone



**Liquidi e solidi liquefatti**  
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici



**Oli combustibili di natura animale o vegetale**  
p.e. oli e grassi alimentari




**Utilizzabile fino a 1000 V**  
Distanza minima 1 m

# WN9F-Li senza fluoro

## Il tuttofare per le categorie antincendio A / B / F e le batterie al litio

L'agente estinguente sviluppato a base vegetale è biodegradabile al 100% e privo di fluoro aggiunto (PFOS e PFOA). Grazie all'eccellente effetto di raffreddamento delle batterie agli ioni di litio, il dispositivo di estinzione è ideale per l'uso industriale e domestico. L'effetto estinguente è progettato per le comuni batterie agli ioni di litio. Esempi: cellulare, notebook, modellismo, e-bike, utensili elettrici, ecc.



Ulteriori  
informazioni



## Primus AG

Südstrasse 1  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70  
4102 Binningen 1  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch  
www-primus-ag.ch



# PRIMUS