



Dati tecnici

| VKF / EN3-Zulassungs-Nr. | 16184/SP58/04 |
|--------------------------|---|
| Inhalt Löschmittel | 91 schiuma |
| Brandklasse (Rating) | (A) 21/(B) 183 |
| Treibmittel | CO2 |
| Funktionsbereich | -25 °C a 60 °C |
| Funktionsdauer | 49 sec |
| Wurfweite | 4-6 metri |
| Gesamtgewicht | 15.4 kg |
| Masse (B × H × T) | 270 × 620 × 195 mm |
| Behälterdurchmesser | 185 mm |
| Wichtiges | Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m |
| Categoria | Estintori portatili, Estintori a schiuma spruzzata |
| Linea di prodotti | Linea Plus |
| Numero di articolo | WN9LW FR-30 |

Applicazioni



Materiali solidi che formano braci p.e. legname, carta, tessili, carbone



Liquidi e solidi liquefattibili p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici



Utilizzabile fino a 1000 V Distanza minima 1 m

WN9FF-25

Estintore adatto per luoghi non protetti dal gelo

Questo estintore manuale senza fluoro è disponibile nella versione a schiuma da 6 o 9 litri. È perfettamente adatto per luoghi in cui gli estintori non sono protetti dal gelo, come ad esempio i ripari per auto, le aree interne ed esterne di aziende commerciali e industriali, condomini, edifici amministrativi e uffici, hotel e ospedali. Il funzionamento è garantito fino a -25 °C.







Ulteriori informazioni







