



Dati tecnici

EN3-Zulassungs-Nr.	SP57/01
Inhalt Löschmittel	5 kg CO2
Brandklasse (Rating)	B (89)
Funktionsbereich	-30 °C a +60 °C
Funktionsdauer	9 sec
Wurfweite	4 metri
Gesamtgewicht	13.9 kg
Masse (B x H x T)	300 x 670 x 170 mm
Behälterdurchmesser	152 mm
Wichtiges	Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m
Categoria	Estintori portatili, Estintori speciali
Numero di articolo	CO2/5DV-AM

Applicazioni



Liquidi e solidi liquefatti
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici




Utilizzabile fino a 1000 V
Distanza minima 1 m

CO2/5DV-AM

L'estintore manuale per il settore medico-tecnico

L'area di utilizzo dell'estintore manuale CO/5DV-AM è costituita da aree di impianti con forti campi magnetici. Questo speciale dispositivo antincendio è idealmente utilizzato in ospedali, studi medici e istituti radiologici con tomografi a risonanza magnetica (MR). Per questo motivo la bombola è realizzata in una lega di alluminio di alta qualità, a differenza delle comuni bombole in acciaio. La CO2 spegne in modo pulito, senza lasciare residui e senza danneggiare le apparecchiature. Inoltre, non sporca i locali.



Ulteriori
informazioni



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS