



Technische Daten

EN-Zulassungs-Nr.	14604:2005
Warnton	>85dB / 3m
Stummschaltung	Ca 10 min
Versorgung	DC3V
Masse	Ca 120 x 37 mm
Luftfeuchtigkeit	0 - 93%
Temperaturbereich	0 - 40 °C
Rauchempfindlichkeit	0.115 - 0.168dB/m
Hitze-Empfindlichkeit	54 - 70 °C
Signalreichweite	Bis 100m im Freien
Frequenz	868 MHz
Garantie	2 Jahre
Lieferumfang	inkl. Batterie (wechselbar), Montagematerial
Optional	Magnet zur Befestigung von Rauchmelder (M50.71.1)
Kategorie	Brandschutzartikel, Rauchmelder
Artikelnummer	M50.71

Funk Rauchmelder...

Der GS559 ist ein photoelektrischer Rauchwarnmelder; er reagiert auch sensibel und zuverlässig auf langsame Schwellbrände, die im allgemeinen dicken, schwarzen Rauch bei geringer Hitze erzeugen bevor es zur Entwicklung von offenen Flammen kommt. Die rote LED blinkt alle 50 Sekunden einmal, um die Betriebsbereitschaft anzuzeigen. Wird die Batterie schwach, ertönt ein periodischer Piepton, der durch die Stummschalttaste für 10 Stunden deaktiviert werden kann. Im Alarmfall lösen alle Melder den...



Weitere
Informationen



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS