



Technische Daten

VKF / EN3-Zulassungs-Nr.	32581/SP134/22
Inhalt Löschmittel	6l Schaum
Brandklasse (Rating)	A (34) / B (144)
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich	ca. 5 °C bis 60 °C
Funktionsdauer	ca. 23 Sek
Wurfweite	ca. 4 Meter
Gesamtgewicht	11 kg
Masse (B x H x T)	280 x 690 x 180 mm
Behälterdurchmesser	170 mm
Wichtiges	Zugelassen bis 1000V/ Mindestabstand 1m
Kategorie	Handfeuerlöscher, Sprühschaum- Feuerlöscher
Produktlinie	Standard-Linie
Artikelnummer	SP6FF

SP6 FF Fluorfrei

Der bewährte Sprühschaumlöcher - jetzt in starker fluorfreier Qualität.

Sicherheit ist ein gutes Gefühl und muss nicht teuer sein. Die SP6 FF und SP9 FF-Feuerlöscher aus unserer Standardlinie sichern bestens ihr Zuhause oder ihren Arbeitsplatz. Der neue Sprühschaum ist fluorfrei und die FF-Löcher überzeugen zudem mit einer hohen Löschleistung und einfachen Handhabung. Je nach Einsatzgebiet stehen zwei Größen zur Verfügung. Zuverlässige Qualität für ein sicheres Umfeld - die Primus Standardlinie.

Anwendungen



Feste Stoffe
z.B. Holz, Papier, Textilien, Kohle



Flüssigkeiten, schmelzende Stoffe
z.B. Lösungsmittel, Öle, Wachse, Kunststoffe



Einsetzbar bis 1000 Volt
Mindestabstand 1 m



Weitere
Informationen



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS