

Schlagkräftige fahrbare Sprühschaum-Feuerlöschgeräte für den Industriebereich

PRIMUS

BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Sprühschaum-Feuerlöschgeräte haben eine sehr hohe Löschwirkung und verursachen eine geringe Verschmutzung im Vergleich zu Pulver-Feuerlöschern. Es wird dabei AFFF-Schaum verwendet.

Das fahrbare Löschgerät LW 50 KB-B/10 unterscheidet sich – im Vergleich zum LW 50 KB-A/10 – dank des Hochleistungs-Schaumrohrs mit einer viel grösseren Wurfweite von 16–17 m. Die LW 50 KB-B/10 Version soll aber nur in spannungsfreien Anlagen eingesetzt werden.

Technische Daten

LW50 KB-A/10

EN3-Zulassungs-Nr.	SP15/05
Inhalt Löschmittel	50 l Schaum mit Kartusche
Rating (LE)	A / B (~48)
Treibmittel	N ₂
Funktionsbereich °C	+5 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	105
Wurfweite ca. m	4–6
Gesamtgewicht ca. kg	91
Höhe ca. mm	1080
Breite ca. mm	420
Tiefe ca. mm	600

LW50 KB-B/10*

EN3-Zulassungs-Nr.	SP16/05
Inhalt Löschmittel	50 l Schaum mit Kartusche
Rating (LE)	A / B (~48)
Treibmittel	N ₂
Funktionsbereich °C	+5 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	105
Wurfweite ca. m	16–17
Gesamtgewicht ca. kg	91
Höhe ca. mm	1080
Breite ca. mm	420
Tiefe ca. mm	600

* Einsatz nur in spannungsfreien Anlagen

LW50 A FR-30/10

EN3-Zulassungs-Nr.	SP24/04
Inhalt Löschmittel	50 l Schaum
Rating (LE)	A / B (~48)
Treibmittel	N ₂
Funktionsbereich °C	-30 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	105
Wurfweite ca. m	4–6
Gesamtgewicht ca. kg	105
Höhe ca. mm	1080
Breite ca. mm	420
Tiefe ca. mm	600



Feste Stoffe, nicht schmelzend
z.B. Holz, Papier, Textilien, Kohle



Flüssigkeiten, schmelzende feste Stoffe
z.B. Lösungsmittel, Öle, Wachse, Kunststoffe



Primus AG
Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 122
Tel. 061 436 50 50

Primus AG
Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 122
Tel. 061 436 50 50

Primus SA
Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59

Info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

FAHRBARE SCHAUM-LÖSCHGERÄTE
PLUS-LINIE

