

Pulver-Löscher: effizient, günstig und frostsicher.

PRIMUS

BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Die Löschwirkung von Pulver beruht auf dem Zusammenwirken unterschiedlicher Löscheffekte, vor allem durch die Hemmung der Verbrennungsreaktion.

Pulverlöscher sollten dort eingesetzt werden, wo eine sehr effiziente Löschwirkung erzielt werden muss, z.B. in chemischen Betrieben, Tankstellen, Einstellhallen, Lastwagen usw. Vorteilhaft ist zudem die Frostsicherheit dieses Löschmittels, was die Platzierung auch im Aussenbereich erlaubt.

Technische Daten

P-AB6

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	13262/P1 13/05
Inhalt Löschmittel	6 kg Pulver
Rating	43A / 233B
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	-30 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	16
Wurfweite ca. m	4
Gesamtgewicht ca. kg	11.0
Höhe ca. mm	690
Breite ca. mm	280
Tiefe ca. mm	180
Behälterdurchmesser mm	170

P-AB9

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	13263/P1 14/05
Inhalt Löschmittel	9 kg Pulver
Rating	55A / 233B
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	-30 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	23
Wurfweite ca. m	5
Gesamtgewicht ca. kg	15.0
Höhe ca. mm	760
Breite ca. mm	280
Tiefe ca. mm	180
Behälterdurchmesser mm	170

P-AB12

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	13264/P1 15/05
Inhalt Löschmittel	12 kg Pulver
Rating	55A / 233B
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	-30 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	29
Wurfweite ca. m	4
Gesamtgewicht ca. kg	19.5
Höhe ca. mm	910
Breite ca. mm	280
Tiefe ca. mm	180
Behälterdurchmesser mm	170



A Feste Stoffe,
nicht schmelzend
z.B. Holz, Papier,
Textilien, Kohle



B Flüssigkeiten,
schmelzende feste Stoffe
z.B. Lösungsmittel, Öle,
Wachse, Kunststoffe



C Gase
z.B. Propan, Butan,
Acetylen



Einsetzbar bis 1000 Volt
Mindestabstand 1 m



Primus AG
Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 122
Tel. 061 436 50 50

Primus AG
Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 122
Tel. 061 436 50 50

Primus SA
Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59

Info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

CE
Juni 2024
Mess-, Mat.- und Konstruktionsänderungen vorbehalten

HAND-FEUERLÖSCHER
STANDARD-LINIE

