

Lo sperimentato estintore a schiuma ora in qualità «FF»

senza fluoro



A **Materiali solidi
che formano braci**
p.e. legname, carta,
tessili, carbone



B **Liquidi e solidi
liquefatti**
p.e. solventi, oli, cere,
materiali sintetici



Utilizzabile fino a 1000 V
Distanza minima 1 m

Dati tecnici

SP6 FF

Nr. omologazione AICAA/EN3	32581/SP134/22
Contenuto dell'agente estinguente	6 l schiuma
Rating	34A / 144B
Combustibile	CO ²
Temperatura di utilizzo °C	+/-5 a +60
Durata operativa sec.	23
Gittata ca. m	4
Massa totale ca. kg	11
Altezza ca. mm	690
Larghezza ca. mm	280
Profondità ca. mm	180
Diametro del contenitore ca. mm	70

SP9 FF

Nr. omologazione AICAA/EN3	32582/SP135/22
Contenuto dell'agente estinguente	9 l schiuma
Rating	43A / 183B
Combustibile	CO ²
Temperatura di utilizzo °C	+/-5 a +60
Durata operativa sec.	38
Gittata ca. m	4
Massa totale ca. kg	15
Altezza ca. mm	760
Larghezza ca. mm	280
Profondità ca. mm	180
Diametro del contenitore ca. mm	170



PRIMUS

BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

La sicurezza è una bella sensazione e non deve essere costosa. Gli estintori portatili a schiuma SP6 e SP9 FF della nostra linea Standard sono ideali per l'abitazione o il posto di lavoro. La nuova schiuma estinguente è priva di fluoro e gli estintori FF convincono per le loro prestazioni superiori e la semplice manipolazione. Sono disponibili in due dimensioni, in funzione del campo di utilizzo.

Qualità affidabile per un contesto sicuro - la linea Standard di Primus.



Primus AG
Südstrasse 1
3270 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50
Fax 061 421 72 07

Primus AG
Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50
Fax 061 421 72 07

Primus SA
Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59
Fax 021 922 85 08

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

ESTINTORE PORTATILE
LINEA STANDARD



CE

Aprile 2024
Con riserva di modifiche
di dimensioni, materiali e costruzione