

Engins d'extinction à mousse pulvérisée sur roues, à haute performance, pour le domaine industriel

PRIMUS

BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Les appareils d'extinction à mousse pulvérisée, contenant de la mousse AFFF ont une très grande efficacité d'extinction tout en laissant peu de résidus, contrairement aux extincteurs à poudre.



A Matières solides non liquéfiables
par ex. bois, papier, textiles, charbon



B Matières liquides, matières solides liquéfiables
par ex. solvants, huiles, cires, matières synthétiques

Données techniques

SP45

No. d'homologation EN3	EN 1866-1 EN 1866-2
Agent extincteur	45 lt. mousse
Rating (LE)	A IVB 48LE
Agent propulseur	CO ₂
Tenue de température °C	+5 à +60
Durée de fonct. env. sec.	95
Portée du jet env. m	8
Poids total env. kg	81
Hauteur env. mm	1025
Largeur env. mm	500
Profondeur env. mm	450



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 122
Tel. 061 436 50 50

Primus AG

Bottningerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 122
Tel. 061 436 50 50

Primus SA

Route des Verettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59

Info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

ENGINS D'EXTINCTION À MOUSSE
SUR ROUES **LIGNE STANDARD**

