Le multitalent pour les classes d'incendie A / B / F et batteries au lithium-ion



L'agent extincteur développé à bases végétales est à 100% biodégradable et exempt d'ajouts de fluor (SPFO et APFO).

Grâce à l'excellent effet de refroidissement, l'etincteur pour les batteries au lithium-ion est parfaitement adapté à l'usage domestique. L'effet extincteur convient aux batteries lithium-ion communes. Exemples: Téléphones et ordinateurs portables, modélisme, vélos outils électriques, etc.



Matières solides non liquéfiables par ex. bois, papier, textiles, charbon



Matières liquides, matières solides liquéfiables par ex. solvants, huiles, cires, matières synthétiques



Liquides combustibles par ex. huiles et graisses alimentaires



Utilisation: Jusqu'a 1000 volts Distance minimale 1m Adapté aux batteries lithium-ion

Données techniques

WN6F-Li

No. d'homologation AEAI/EN3	30744/SP95/14
Agent extincteur	6 I mousse
Rating 2	21A / 144B / 40F
Agent propulseur	CO ²
Tenue de température °C	+/-0 à +60
Durée de fonct, env. sec.	32
Portée du jet env. m	4-6
Poids total env. kg	11.8
Hauteur env. mm	570
Largeur env. mm	230
Profonduer env. mm	170
Dieamètre du récipient en	v. mm 160

WN9F-Li

No. d'homologation AEAI/EN3 32636/SP108/22	
Agent extincteur	9 I mousse
Rating	34A/ 183B/ 75F
Agent propulseur	CO ²
Tenue de température °C	+/-0 à +60
Durée de fonct. env. sec.	67
Portée du jet env. m	4-6
Poids total env. kg	14.7
Hauteur env. mm	620
Largeur env. mm	270
Profonduer env. mm	195
Dieamètre du récipient env	. mm 185



Primus AG Südstrasse 1 3250 Lyss Tel. 084 880 01 12 Tel. 061 436 50 50

Primus AG

Bottmingerstrasse 70 4102 Binningen 1 Tel. 084 880 01 12 Tel. 061 436 50 50

Primus SA

Route des Vernettes 10 1566 St-Aubin FR Tel. 021 923 50 59

info@primus-ag.ch www.primus-ag.ch



