

Il tuttofare per le categorie antincendio A / B / F e le batterie al litio



A Solanze solide, non fondenti
p. es. legno, carta, tessuti, carbone



B Solanze liquide, sostanze solide fondenti
p. es. solventi, oli, cere, materie plastiche



F Solanze liquide infiammabili
p. es. oli e grassi alimentari



Utilizzabile fino a 1000 volt
Distanza minima 1 m
Adatto per le batterie agli ioni di litio

senza fluoro



PRIMUS

BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

L'agente estinguente di origine vegetale è biodegradabile al 100% e privo di fluoro aggiunto (PFOS e PFOA).

Grazie all'eccellente effetto di raffreddamento, l'estintore è ideale per le batterie al litio di uso domestico. L'effetto estinguente è progettato per le batterie agli ioni di litio standard. Esempi: telefoni e computer, modellismo, biciclette e utensili elettrici, ecc.

Dati tecnici

WN6F-Li

Nr. omologazione AICAA/EN3	30744/SP95/14
Contenuto dell'agente estinguente	6 l schiuma
Rating	21A / 144B / 40F
Combustibile	CO ²
Temperatura di utilizzo °C	+/-0 fino a +60
Durata operativa sec.	32
Gittata ca. m	4-6
Massa totale ca. kg	11.8
Altezza ca. mm	570
Larghezza ca. mm	230
Profondità ca. mm	170
Diametro del contenitore ca. mm	160

WN9F-Li

Nr. omologazione AICAA/EN3	32636/SP108/22
Contenuto dell'agente estinguente	9 l schiuma
Rating	34A / 183B / 75F
Combustibile	CO ²
Temperatura di utilizzo °C	+/-0 fino a +60
Durata operativa sec.	67
Gittata ca. m	4-6
Massa totale ca. kg	14.7
Altezza ca. mm	620
Larghezza ca. mm	270
Profondità ca. mm	195
Diametro del contenitore ca. mm	185



Primus AG
Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 084 880 01 12
Tel. 061 436 50 50

Primus AG
Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 084 880 01 12
Tel. 061 436 50 50

Primus SA
Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tel. 021 923 50 59

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

ESTINTORE PORTATILE
LIGNA PLUS



CE

Novembre 2023 / Con riserva di modifiche sulle dimensioni, materiali e costruzioni.