

Der Feuerlöscher für die nicht frostsicheren Standorte.

Fluorfrei

A Feste Stoffe, nicht schmelzend
z.B. Holz, Papier, Textilien, Kohle

B Flüssigkeiten, schmelzende feste Stoffe
z.B. Lösungsmittel, Öle, Wachse, Kunststoffe

Einsetzbar bis 1000 Volt
Mindestabstand 1 m

Technische Daten

WN6FF-25

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	16183/SP57/04
Inhalt Löschmittel	6 l Schaum
Rating	27A / 144B
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	-25 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	33
Wurfweite ca. m	4-6
Gesamtgewicht ca. kg	10.8
Höhe ca. mm	560
Breite ca. mm	220
Tiefe ca. mm	170
Behälterdurchmesser mm	160

WN9FF-25

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	16184/SP58/04
Inhalt Löschmittel	9 l Schaum
Rating	34A / 183B
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	-25 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	49
Wurfweite ca. m	4-6
Gesamtgewicht ca. kg	15.4
Höhe ca. mm	620
Breite ca. mm	270
Tiefe ca. mm	195
Behälterdurchmesser mm	185

WN9FF-25



WN6FF-25



Primus AG
Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 122
Tel. 061 436 50 50

Primus AG
Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 122
Tel. 061 436 50 50

Primus SA
Route des Vermettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59

Info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

**HAND-FEUERLÖSCHER
PLUS-LINIE**

