

L'extincteur adapté aux endroits non protégés du gel

sans fluor

A **Matières solides non liquéfiables**
par ex. bois, papier, textiles, charbon

B **Matières liquides, matières solides liquéfiables**
par ex. solvants, huiles, cires, matières synthétiques

Utilisation: Jusqu'à 1000 volts
Distance minimale 1 m

Données techniques

WN6FF-25

No. d'homologation AEA/EN3	16183/SP57/04
Agent extincteur	6 l mousse
Rating	27A / 144B
Agent propulseur	CO ₂
Tenue de température °C	-25 à +60
Durée de fonct. env. sec.	33
Portée du jet env. m	4-6
Poids total env. kg	10.8
Hauteur env. mm	560
Largeur env. mm	220
Profondeur env. mm	170
Dièamètre du récipient env. mm	160

WN9FF-25

No. d'homologation AEA/EN3	16184/SP58/04
Agent extincteur	9 l mousse
Rating	34A / 183B
Agent propulseur	CO ₂
Tenue de température °C	-25 à +60
Durée de fonct. env. sec.	49
Portée du jet env. m	4-6
Poids total env. kg	15.4
Hauteur env. mm	620
Largeur env. mm	270
Profondeur env. mm	195
Dièamètre du récipient env. mm	185

WN9FF-25



WN6FF-25



Primus AG
Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 122
Tel. 061 436 50 50

Primus AG
Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 122
Tel. 061 436 50 50

Primus SA
Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59

Info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

EXTINCTEUR À MAIN
LIGNE PLUS

