

Estintore adatto per luoghi non protetti dal gelo

senza fluoro



Solanze solide, non fondenti
p. es. legno, carta, tessuti, carbone



Sostanze liquide, sostanze solide fondenti
p. es. solventi, oli, cere, materie plastiche



Utilizzabile fino a 1000 volt
Distanza minima 1m
Adatto per le batterie agli ioni di litio

Données techniques

WN6FF-25

Nr. omologazione AICAA/EN3	16183/SP57/04
Contenuto dell'agente estinguente	6 l schiuma
Rating	27A / 144B
Combustibile	CO ²
Temperatura di utilizzo °C	-25 fino a +60
Durata operativa sec.	33
Gittata ca. m	4-6
Massa totale ca. kg	10.8
Altezza ca. mm	560
Larghezza ca. mm	220
Profondità ca. mm	170
Diametro del contenitore ca. mm	160

WN9FF-25

Nr. omologazione AICAA/EN3	16184/SP58/04
Contenuto dell'agente estinguente	9 l schiuma
Rating	34A / 183B
Combustibile	CO ²
Temperatura di utilizzo °C	-25 fino a +60
Durata operativa sec.	49
Gittata ca. m	4-6
Massa totale ca. kg	15.4
Altezza ca. mm	620
Larghezza ca. mm	270
Profondità ca. mm	195
Diametro del contenitore ca. mm	185

WN9FF-25



PRIMUS

BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Questo estintore senza fluoro è disponibile nelle versioni da 6 litri e 9 litri ed è particolarmente adatto per ambienti a rischio di gelo, come parcheggi/ripari, zone interne ed esterne di negozi e industrie, abitazioni, edifici amministrativi, hotel, ospedali. La capacità di funzionamento è garantita fino a -25°C.

WN6FF-25



Primus AG
Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 122
Tel. 061 436 50 50

Primus AG
Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 122
Tel. 061 436 50 50

Primus SA
Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59

Info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

ESTINTORE PORTATILE
LIGNA PLUS

