

Estintore adatto per luoghi non protetti dal gelo



senza fluoro

A Sostanze solide, non fondenti
p. es. legno, carta, tessuti, carbone

B Sostanze liquide, sostanze solide fondenti
p. es. solventi, oli, cere, materie plastiche

⚡ Utilizzabile fino a 1000 volt
Distanza minima 1m
Adatto per le batterie agli ioni di litio

Données techniques

WN6FF-25

Nr. omologazione AICAA/EN3	16183/SP57/04
Contenuto dell'agente estinguente	6 l schiuma
Rating	27A / 144B
Combustibile	CO ₂
Temperatura di utilizzo °C	-25 fino a +60
Durata operativa sec.	33
Gittata ca. m	4-6
Massa totale ca. kg	10.8
Altezza ca. mm	560
Larghezza ca. mm	220
Profondità ca. mm	170
Diametro del contenitore ca. mm	160

WN9FF-25

Nr. omologazione AICAA/EN3	16184/SP58/04
Contenuto dell'agente estinguente	9 l schiuma
Rating	34A / 183B
Combustibile	CO ₂
Temperatura di utilizzo °C	-25 fino a +60
Durata operativa sec.	49
Gittata ca. m	4-6
Massa totale ca. kg	15.4
Altezza ca. mm	620
Larghezza ca. mm	270
Profondità ca. mm	195
Diametro del contenitore ca. mm	185

WN9FF-25



PRIMUS

BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Questo estintore senza fluoro è disponibile nelle versioni da 6 litri e 9 litri ed è particolarmente adatto per ambienti a rischio di gelo, come parcheggi/ripari, zone interne ed esterne di negozi e industrie, abitazioni, edifici amministrativi, hotel, ospedali. La capacità di funzionamento è garantita fino a -25°C.

WN6FF-25



Primus AG
Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 122
Tel. 061 436 50 50

Primus AG
Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 122
Tel. 061 436 50 50

Primus SA
Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59

Info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

**ESTINTORE PORTATILE
LIGNA PLUS**

