

Service Primus AG
Binningen 0848 800 112
St-Aubin 021 923 50 59

Servicearbeiten ausschließlich durch PRIMUS - Fachpersonal durchführen lassen. Ausschliesslich PRIMUS-Ersatzteile und Füllungen verwenden. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften lehnen wir jede Funktionsgarantie ab.

Le service doit être effectué exclusivement par le personnel PRIMUS qualifié. Utiliser uniquement des recharges et des pièces de rechange originales PRIMUS. Si ces prescriptions ne sont pas respectées, nous déclinons toute responsabilité en cas de non fonctionnement.

La sicurezza e l'ottimale funzionamento di questo apparecchio sono garantiti solo nel caso in cui la manutenzione viene eseguita da personale qualificato della PRIMUS e vengono utilizzati pezzi di ricambio originali. In caso di inosservanza di queste norme si declina ogni responsabilità.


PRIMUS

P-AB 12

FEUERLÖSCHER
12 kg Pulver
55 A 233 B C

EXTINCTEUR
12 kg poudre
55 A 233 B C


ESTINTORI
12 kg polvere
55 A 233 B C



1. Sicherheitsbügel wegreissen

1. Arracher l'étrier de sûreté


1. Strappare la molla di sicurezza



2. Ventilhebel ganz hinunterdrücken

2. Pousser le levier de la valve vers le bas !


2. Spingere a fondo la leva della valvola!



3. Pistole betätigen und beginnend aus ca. 4 m Distanz. Feuer von unten nach oben bekämpfen

3. Actionner le pistolet et commencer à combattre les flammes de bas en haut à partir d'une distance de 4 m

3. Azionare la pistola ed iniziare a combattere le fiamme dal basso all'alto ad una distanza di 4 m



C	R	KONTROLLEN CONTROLES	VIS

Vorsicht bei elektrischen Anlagen!
Nur bis 1000V.
Mindestabstand 1m.

Attention aux installations
électriques ! Jusqu'à 1000V max.
Distance min. 1m.

Attenzione con impianti elettrici !
Soltanto fino a 1000V.
Distanza almeno 1m.

Feuerwehr alarmieren

Alarmer les pompiers

Allarmare i pompieri

Löschmittel/Agent d'extinction/Agente estinguante: 12 kg Pulver / Poudre / Polvere
Treibmittel/Moyen de pression/Mezzo di pressione: 180 g CO2 - Groupe 2 - Ps: 16,8 bar - V: 14 l - Typ: P-AB12
Funktionsbereich/Champ d'action/Margine di temperatura: -20°C bis +60°C
Zulassungs-Nr./Numéro d'homologation/Numero d'omologazione: Z 13264 EN3 - EP0 170 413

PRIMUS AG Brandschutz, 4102 Binningen 1, Tel. 0848 800 112, Fax 061 - 421 72 07

PULVER

POUDRE

POLVERE