Eteindre rapidement le feu avec un extincteur à poudre.

Données techniques

PU6i

No. d'homologation	
AEAI/EN3	10086/SP02/93
Agent extincteur	6 kg poudre
Rating	43A / 233B
Agent propulseur	CO ₂
Tenue de température °C	-30 à +60
Durée de fonct. env. sec.	15
Portée du jet env. m	6
Poids total env. kg	10.6
Hauteur env. mm	570
Largeur env. mm	220
Profondeur env. mm	160
Diamètre du récipient env. i	mm 150

PU9i

No. d'homologation	
AEAI/EN3	10087/SP04/93
Agent extincteur	9 kg poudre
Rating	55A / 233B
Agent propulseur	CO ₂
Tenue de température °C	-30 à +60
Durée de fonct. env. sec.	15
Portée du jet env. m	7
Poids total env. kg	15.5
Hauteur env. mm	605
Largeur env. mm	240
Profondeur env. mm	195
Diamètre du récipient env.	mm 185

PU12i

PU12I	
No. d'homologation	4 0000 10 000 100
AEAI/EN3	10088/SP06/93
Agent extincteur	12 kg poudre
Rating	55A / 233B
Agent propulseur	CO2
Tenue de température °C	-30 à +60
Durée de fonct. env. sec.	18
Portée du jet env. m	7
Polds total env. kg	19.4
Hauteur env. mm	720
Largeur env. mm	260
Profondeur env. mm	195
Diamètre du récipient env.	mm 185



Matières solides non liquéfiables par ex. bois, papier, textiles, charbon



Matières liquides, matières solides liquéfiables par ex. solvants, huiles, cires, matières synthétiques



Gaz par ex. propane, butane, acetylène



Utilisation: Jusqu'à 1000 volts Distance minimale 1 m



PRIMUS

BRANDSCHUTZ PROTECTION INCENDIE PROTEZIONE ANTINCENDIO

La poudre est un agent d'extinction qui agit par combinaison de différentes propriétés dont la principale est l'inhibition de la réaction de combustion.

Les extincteurs à poudre sont à utiliser dans des lieux où il est nécessaire d'atteindre une très haute performance d'extinction, par exemple dans les usines chimiques, les stations-service, les entrepôts, les camions, etc. La résistance au gel de cet agent d'extinction est un avantage qui permet son placement à l'extérieur.

Primus AG

Südstrasse 1 3250 Lyss Tel. 0848 800 122 Tel. 061 436 50 50

Primus AG

Bottmingerstrasse 70 4102 Binningen 1 Tel. 0848 800 122 Tel. 061 436 50 50

Primus SA

Route des Vernettes 10 1566 St-Aubin FR Tél. 021 923 50 59

Info@primus-ag.ch www.primus-ag.ch

