# Estintore a polvere per spegnere in fretta l'incendio.

# Dati tecnici

# PU6i

10086/SP02/93
ente 6 kg polvere
43A / 233B
CO <sub>2</sub>
-30 a +60
c. 15
6
10.6
570
220
160
150

# PU9i

No. omologazione	
AICAA/EN3	10087/SP04/93
Contenuto agente estingue	ente 9 kg polvere
Rating	55A / 233B
Propellente	CO <sub>2</sub>
Temperatura di utilizzo °C	-30 a +60
Tempo di scarica circa sec	c. 15
Gittata circa m	7
Peso totale circa kg	15.5
Altezza circa mm	605
Larghezza circa mm	240
Profondità circa mm	195
Diametro contenitore mm	185

## PU12

P012I	
No. omologazione AICAA/EN3	10088/SP06/93
Contenuto agente estinguente	12 kg polvere
Rating	55A / 233B
Propellente	CO <sub>2</sub>
Temperatura di utilizzo °C	-30 a +60
Tempo di scarica circa sec	. 18
Gittata circa m	7
Peso totale circa kg	19.4
Altezza circa mm	720
Larghezza circa mm	260
Profondità circa mm	195
Diametro contenitore mm	185



Materiali solidi che formano braci p.e. legname, carta, tessili, carbone



Liquidi e solidi liquefattibili p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici



Gas p.e. propano, butano, acetilene



Utilizzabile fino a 1000 V Distanza minima 1 m



# PRIMUS

BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

L'effetto estinguente della polvere si basa sulla combinazione di vari meccanismi di estinzione, primo fra tutti l'inibizione del processo di combustione.

Gli estintori a polvere vanno utilizzati laddove è richiesto un effetto rapido e molto efficace, ad esempio in industrie chimiche, stazioni di servizio, autorimesse, autocarri, ecc. Inoltre, la resistenza al gelo della polvere estinguente consente anche una collocazione all'esterno.

### Primus AG Südstrasse 1

Südstrasse 1 3250 Lyss Tel. 0848 800 122 Tel. 061 436 50 50

# Primus AG

Bottmingerstrasse 70 4102 Binningen 1 Tel. 0848 800 122 Tel. 061 436 50 50

# Primus SA

Route des Vernettes 10 1566 St-Aubin FR Tél. 021 923 50 59

Info@primus-ag.ch www.primus-ag.ch

# STINTORE PORTATILE INEA PLUS