

Lo sperimentato estintore a schiuma ora in qualità «FF»

senza fluoro

A **Materiali solidi
che formano braci**
p.e. legname, carta,
tessili, carbone

B **Liquidi e solidi
liquefatti**
p.e. solventi, oli, cere,
materiali sintetici

Utilizzabile fino a 1000 V
Distanza minima 1 m

PRIMUS

BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

La sicurezza è una bella sensazione e non deve essere costosa. Gli estintori portatili a schiuma SP6 e SP9 FF della nostra linea Standard sono ideali per l'abitazione o il posto di lavoro. La nuova schiuma estinguente è priva di fluoro e gli estintori FF convincono per le loro prestazioni superiori e la semplice manipolazione. Sono disponibili in due dimensioni, in funzione del campo di utilizzo.

Qualità affidabile per un contesto sicuro - la linea Standard di Primus.



Dati tecnici

SP6 FF

Nr. omologazione AICAA/EN3	32581/SP134/22
Contenuto dell'agente estinguente	6 l schiuma
Rating	34A / 144B
Combustibile	CO ²
Temperatura di utilizzo °C	+/-5 a +60
Durata operativa sec.	23
Gittata ca. m	4
Massa totale ca. kg	11
Altezza ca. mm	690
Larghezza ca. mm	280
Profondità ca. mm	180
Diametro del contenitore ca. mm	170

SP9 FF

Nr. omologazione AICAA/EN3	32582/SP135/22
Contenuto dell'agente estinguente	9 l schiuma
Rating	43A / 183B
Combustibile	CO ²
Temperatura di utilizzo °C	+/-5 a +60
Durata operativa sec.	38
Gittata ca. m	4
Massa totale ca. kg	15
Altezza ca. mm	760
Larghezza ca. mm	280
Profondità ca. mm	180
Diametro del contenitore ca. mm	170



Primus AG
Südstrasse 1
3270 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50
Fax 061 421 72 07

Primus AG
Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50
Fax 061 421 72 07

Primus SA
Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59
Fax 021 922 85 08

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

ESTINTORE PORTATILE
LINEA STANDARD



CE
Aprile 2024
Con riserva di modifiche
di dimensioni, materiali e costruzione