Service	Primus AG
Binningen	0848 800 112
St-Aubin	021 923 50 59

Servicearbeiten ausschliesslich durch PRIMUS - Fachpersonal durchführen lassen. Ausschliesslich PRIMUS-Ersatzteile und -Füllungen verwenden. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften lehnen wir jede Funktionsgarantie ab.

Le service doit être effectué exclusivement par le personnel PRIMUS qualifié. Utiliser uniquement des recharges et des pièces de recharge originales PRIMUS. Si ces prescriptions ne sont pas respectées, nous déclinons toute responsabilité en cas de non fonctionnement.

La sicurezza e l´ottimale funzionamento di questo apparecchio sono garantiti solo nel caso in cui la manutenzione viene eseguita da personale qualificato della PRIMUS e vengono utilizzati pezzi di ricambio originali. In caso di inosservanza di queste norme si declina

C	R	CONTRÔLES KONTROLLEN	VIS

Fabrikationsjahr
Année de fabrication

2014 2015 2016

D-DK1733-1402

PRIMUS

PU 6 i

FEUERLÖSCHER	EXTINCTEUR	ESTINTORI
6 kg Pulver 43 A 233 B C	6 kg Poudre 43 A 233 B C	6 kg Polvere 43 A 233 B C



Sicherungsbügel wegreissen

Arracher l'étrier de sûreté

Strappare la molla di sicurezza



Knopf kräftig eindrücken und loslassen

Enfoncer fortement le bouton et le relâcher

Premere fortement il percussore e rilaschiare subito

Pistole betätigen und beginnend aus ca. 4 m Distanz. Feuer von unten nach oben bekämpfen

Actionner le pistolet et commencer à combattre les flammes de bas en haut à partir d'une distance de 4 m

Aprire la pistola ed iniziare a combattere le fiamme dal basso all' alto ad una distanza iniziale di 4 m

Vorsicht bei elektrischen Anlagen! Nur bis 1000V Mindestabstand 1 m	Attention aux installations électriques! Jusqu'à 1000 V max Distance min. 1 m	Attenzione con impianti elettrici! Soltanto fino a 1000 V Distanza almeno 1 m

Feuerwehr alarmieren Alarmer les pompiers Allarmare i pompieri

Löschm./Agent d'extinction/Agente estinguente: 6 kg Pulver/Poudre/Polvere
Treibmittel/Moyen de pression/Mezzo di pressione: 130 g CO_2 Typ: PU 6i
Funktionsbereich/Etendue de température/Margine di temperatura: -30 °C bis +60 °C
Zulassungs-Nr./Numéro d'homologation/Numero d'homologazione: 10086 EN3 SP 02/93

PRIMUS AG Brandschutz, 4102 Binningen 1, Tel. 0848 800 112, Fax 061 - 421 72 07

Pulver Poudre Polvere

CE 0036