

**Service** Primus AG  
**Binningen** 0848 800 112  
**St-Aubin** 021 923 50 59

Servicearbeiten ausschliesslich durch PRIMUS - Fachpersonal durchführen lassen. Ausschliesslich PRIMUS-Ersatzteile und -Füllungen verwenden. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften lehnen wir jede Funktionsgarantie ab.

Le service doit être effectué exclusivement par le personnel PRIMUS qualifié. Utiliser uniquement des recharges et des pièces de recharge originales PRIMUS. Si ces prescriptions ne sont pas respectées, nous déclinons toute responsabilité en cas de non fonctionnement.

La sicurezza e l'ottimale funzionamento di questo apparecchio sono garantiti solo nel caso in cui la manutenzione viene eseguita da personale qualificato della PRIMUS e vengono utilizzati pezzi di ricambio originali. In caso di inosservanza di queste norme si declina

# PRIMUS

**WN 6 Bio**

## FEUERLÖSCHER

6 L Schaum  
 34 A 183 B

## EXTINCTEUR

6 L Mousse  
 34 A 183 B

## ESTINTORI


6 L Schiuma  
 34 A 183 B



Sicherungsbügel wegweissen

Arracher l'étrier de sûreté


Strappare la molla di sicurezza



Knopf kräftig eindrücken und loslassen

Enfoncer fortement le bouton et le relâcher

Premere fortemente il percussore e rilasciare subito



Pistole betätigen und beginnend aus ca. 4 m Distanz. Feuer von unten nach oben bekämpfen

Actionner le pistolet et commencer à combattre les flammes de bas en haut à partir d'une distance de 4 m

Aprire la pistola ed iniziare a combattere le fiamme dal basso all'alto ad una distanza iniziale di 4 m



C	R	CONTRÔLES	VIS
		KONTROLLEN	

D-DK1745-3403

Vorsicht bei elektrischen Anlagen!  
 Nur bis 1000V  
 Mindestabstand 1 m

Attention aux installations électriques!  
 Jusqu'à 1000 V max  
 Distance min. 1 m

Attenzione con impianti elettrici!  
 Soltanto fino a 1000 V  
 Distanza almeno 1 m

### Feuerwehr alarmieren Alarmer les pompiers Allarmare i pompieri

Löschm./Agent d'extinction/Agente estinguente: 5,335 l Wasser/Eau/Aqua + 0,60 l SP 104/11 + 0,065 l KB 133/13

Treibmittel/Moyen de pression/Mezzo di pressione: 70 g CO<sub>2</sub> Typ: WN 6 Bio

Funktionsbereich/Etendue de température/Margine di temperatura: ±0 °C bis +60 °C

Zulassungs-Nr./Numéro d'homologation/Numero d'homologazione: 23764 EN3 SP 85/11

PRIMUS AG Brandschutz, 4102 Binningen 1, Tel. 0848 800 112, Fax 061 - 421 72 07

## Sprühschaum mousse pulvérisée schiuma polverizzata

Fabrikationsjahr  
 Année de fabrication  
 2014      2015      2016

CE 0036