

Service **Primus AG**
 Binningen 0848 800 112
 St-Aubin 021 923 50 59

Servicearbeiten ausschliesslich durch PRIMUS - Fachpersonal durchführen lassen. Ausschliesslich PRIMUS-Ersatzteile und -Füllungen verwenden. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften lehnen wir jede Funktionsgarantie ab.

Le service doit être effectué exclusivement par le personnel PRIMUS qualifié. Utiliser uniquement des recharges et des pièces de recharge originales PRIMUS. Si ces prescriptions ne sont pas respectées, nous déclinons toute responsabilité en cas de non fonctionnement.

La sicurezza e l'ottimale funzionamento di questo apparecchio sono garantiti solo nel caso in cui la manutenzione viene eseguita da personale qualificato della PRIMUS e vengono utilizzati pezzi di ricambio originali. In caso di inosservanza di queste norme si declina

PRIMUS

WN 6 LW-A polyvalent

FEUERLÖSCHER


6 L Schaum
27 A 183 B

EXTINCTEUR

6 L Mousse
27 A 183 B

ESTINTORI


6 L Schiuma
27 A 183 B



Sicherungsbügel
wegreissen

Arracher l'étrier de
sûreté


Strappare la molla
di sicurezza



Knopf kräftig
eindrücken
und loslassen

Enfoncer fortement
le bouton et le
relâcher

Premere fortemente
il percussore e
rilaschiare subito



Pistole betätigen
und beginnend aus
ca. 4 m Distanz.
Feuer von unten nach
oben bekämpfen

Actionner le pistolet
et commencer à
combattre les flammes
de bas en haut à partir
d'une distance de 4 m

Aprire la pistola ed
iniziare a combattere
le fiamme dal basso
all'alto ad una dis-
tanza iniziale di 4 m



C	R	CONTRÔLES KONTROLLEN	VIS

D-DK1745-3404

Vorsicht bei elek-
trischen Anlagen!

Attention aux instal-
lations électriques!

Attenzione con
impianti elettrici!

Nur bis 1000V
Mindestabstand 1 m

Jusqu'à 1000 V max
Distance min. 1 m

Soltanto fino a 1000 V
Distanza almeno 1 m

Feuerwehr alarmieren Alarmar les pompiers Allarmare i pompieri

Löschm./Agent d'extinction/Agente estinguente: 5,15 l Wasser/Eau/Aqua +
0,25 l AFFF + 0,6 l PL-3/01

Treibmittel/Moyen de pression/Mezzo di pressione: 70 g CO₂ Typ: WN 6 LW-A

Funktionsbereich/Etendue de température/Margine di temperatura: ±0 °C bis +60 °C

Zulassungs-Nr./Numéro d'homologation/Numero d'homologazione: 14411 EN3 SP 28/94

PRIMUS AG Brandschutz, 4102 Binningen 1, Tel. 0848 800 112, Fax 061 - 421 72 07

Fabrikationsjahr
Année de fabrication

2014 2015 2016

Sprühschaum mousse pulvérisée schiuma polverizzata

CE 0036