

NOVEC™

Systeme d'extinction pour bateaux

PRIMUS

BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Puissant, peu encombrant et homologué dans le monde entier, ce ne sont là que quelques-unes des caractéristiques qui décrivent le système d'extinction de bateaux NOVECTM innovant de Primus SA.

L'activation automatique dès que la température de déclenchement est atteinte, vous garantit une manipulation sûre.

GARANTI SANS RÉSIDUS, COMPACT & ÉCOLOGIQUE



VOS AVANTAGES:

- Respectueux de l'environnement
- Sans effets secondaires nocifs
- Aucun dommage pour les textiles, les machines, etc.
- Effet immédiat pour tous les incendies
- Approuvé dans le monde entier
- Pas de résidus
- Non conducteur d'électricité
- Aucune odeur
- Gaz incolore
- Prend peu de place

Bon à savoir: : selon l'Office fédéral de l'environnement, la vente de systèmes d'extinction contenant des agents extincteurs appauvrissant la couche d'ozone ainsi que des agents d'extinction stables dans l'air (p.ex. FM200) est strictement interdite ! Les installations existantes peuvent encore être entretenues et utilisées en cas d'incendie jusqu'au 31 mai 2024. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juin 2024. Les systèmes d'extinction qui appauvrissent la couche d'ozone ainsi que des agents d'extinction stables dans l'air doivent alors être remplacés par des agents extincteurs respectueux de l'environnement (p.ex. NOVEC™). La validité d'un entretien de telles installations expire donc au plus tard le 31 mai 2024.

NOVEC™

Systeme d'extinction pour bateaux

PRIMUS

BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Tous nos systemes d'extinction de bateaux NOVEC™ fonctionnent automatiquement par declenchement a la chaleur avec la possibilite d'un declenchement manuel. Grace aux possibilites d'installations variables, ce systeme compact peut etre installe de maniere optimale, meme dans des espaces restreints.

Maintenant en stock:



Article: BLA21

agents d'extinction: NOVEC™

Volume net: 2.1 m³

Temperature de declenchement a 79 °C

Execution automatique & manuelle



Article: BLA35

agents d'extinction: NOVEC™

Volume net: 3.5 m³

Temperature de declenchement a 79 °C

Execution automatique & manuelle



Article: BLA43

agents d'extinction: NOVEC™

Volume net: 4.3 m³

Temperature de declenchement a 79 °C

Execution automatique & manuelle

Nous proposons sur demande des installations de 0,7m³ a 51m³ de volume net.

Nous nous tenons a votre disposition pour repondre a vos questions et vous conseiller dans plus de 90 points de service et de vente repartis dans toute la Suisse.